

LEISTUNGSERKLÄRUNG BS038

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BS038**
2. Typennummer: **BS030 - ESTETIKA MOTORIZZATA / ESTETIKA MOTORIZZATA INCASSO**
3. Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß **UNI EN 13561:2015**
4. Name und Anschrift des Herstellers:
- Bettio Flyscreens S.r.l. - Via dell'Artigianato, 9 - 30020 Marcon (VE) - ITALIEN**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **4**
9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Nr. Prüfbericht	Harmonisierte Spezifikation
Windwiderstand des Gewebes	6	392568	UNI EN 1932:2013
GEWEBE - GESAMTENERGIE- DURCHLASSGRAD Gtot	Verfügbare Gewebe: Grau Standard, Schwarz Standard, Schwarz Velum Siehe beigefügte Tabelle		
VERDUNKELUNG / FILTERGEWEBE GESAMTENERGIE- DURCHLASSGRAD Gtot	Verdunkelung: Condor Filtergewebe: Euroscreen Siehe beigefügte Tabelle		UNI EN 14501:2006

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers
ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers.

Marcon, 07/01/2026

Denis Bettio (Geschäftsführer)

BETTIO FLYSCREENS SRL
Sede legale: Via dell'Artigianato, 9
30020 MARCON (VE) - ITALIA
P. IVA 04514220278 - Fisc. 04514220278
Tel. 041.5950635 - Fax 041.5950635

		PVC-Gewebe mit Glasfaserkern						Polyestergewebe	
Einbau- bedingungen	Referenz- verglasung	Graues Standardgewebe		Schwarzes Standardgewebe		Graues Sottile-Gewebe		Schwarzes Velum-Gewebe	
		Gtot	Klasse	Gtot	Klasse	Gtot	Klasse	Gtot	Klasse
Außen vor der Verglasung	A	0,65	0	0,65	0	0,69	0	0,51	0
	B	0,59	0	0,59	0	0,62	0	0,45	1
	C	0,45	1	0,45	1	0,49	1	0,34	2
	D	0,3	2	0,3	2	0,32	2	0,23	2
Innen vor der Verglasung	A	0,76	0	0,76	0	0,78	0	0,76	0
	B	0,70	0	0,70	0	0,71	0	0,71	0
	C	0,56	0	0,56	0	0,57	0	0,57	0
	D	0,31	2	0,31	2	0,31	2	0,31	2
In die Verglasung integriert	B	0,61	0	0,61	0	0,63	0	0,54	0
	C	0,44	1	0,44	1	0,46	1	0,35	1
Gtot-Werte nach UNI EN 14501									

Referenzverglasungen	
A	Einfachverglasung, 4 mm Floatglas
B	Isolierverglasung 4/12/4
C	Isolierverglasung 4/16/4 mit Low-E-Beschichtung auf der Außenseite der inneren Scheibe
D	Isolierverglasung 4/16/4 mit Low-E-Beschichtung auf der Innenseite der äußeren Scheibe

Klasse	Einfluss auf den thermischen Komfort				
	0	1	2	3	4
	Sehr geringe Wirkung	Geringe Wirkung	Mäßige Wirkung	Gute Wirkung	Sehr gute Wirkung

Verdunkelungsgewebe Condor - Gtot-Werte nach UNI EN 14501

Einbau- bedingungen	Farbe		
		Gtot	Klasse
Außen vor der Verglasung	001	0,24	2
	002	0,26	2
	003	0,26	2
	005	0,31	2
	009	0,31	2

Filtergewebe Euroscreen - Gtot-Werte nach UNI EN 14501

Einbau- bedingungen	Referenz- verglasung	Weiß	
		Gtot	Klasse
Außen vor der Verglasung	A	0,35	1
	B	0,37	1
	C	0,36	1
	D	0,25	2

Einbau- bedingungen	Referenz- verglasung	Grau	
		Gtot	Klasse
Außen vor der Verglasung	A	0,52	0
	B	0,51	0
	C	0,45	1
	D	0,28	2

* Gtot-Wert berechnet nach DIN EN 13363-1 unter Berücksichtigung der Verglasung Typ C gemäß der Klassifizierung nach UNI EN 14501