

Benötigtes Werkzeug



Akkuschrauber



Bit PZ2



Bit T10




Metall-Bohrer
Ø 2 mm




Bleistift

Montage Türschließer




Bei Nachrüstung: Türflügel aushängen.


Zwischen dem unteren & mittleren Scharnier befindet sich im Rahmen ein freier Gewinde-schlitten. Hier das Scharnier-unterteil des Türschließers mit den beiliegenden Schrauben 3 x 4,5 befestigen.




ACHTUNG Der Abstand zwischen dem unteren Scharnier-oberteil (bereits befestigt) und dem Scharnierunterteil des Türschließers muss 104 mm betragen! Messen sie hier genau nach, bevor Sie die Schrauben festziehen!



Den Führungsbolzen mit dem schmalen Ende in das Scharnierunterteil einsetzen.




Dann die Feder inkl. Abdeck-schlauch und Scharnieroberteil aufstecken. Die Federver-längerung (herausstehender Draht) muss dabei in die kleine Bohrung des Scharnierunterteils passen.




Bei Nachrüstung: Türflügel wieder einhängen.

Die Position des Scharnieroberteils und Bohrlöcher mit einem Bleistift markieren. Die Tür entfernen und Löcher mit einem Ø 2 mm Metall-Bohrer aufbohren.




Türflügel einhängen, öffnen und das Scharnieroberteil des Türschließers mit den beiliegenden Schrauben 3 x 16 am Türrahmen fixieren.

Dann den Türflügel schließen.




Die Feder mit dem mitgelieferten 3 mm Sechskantschlüssel mit Kugelkopf mit 2 Umdrehungen vorspannen.




ACHTUNG Hierbei hängt die Drehrichtung von der bestellten DIN-Richtung ab!

Montage Türschließer



Den Sicherungsbolzen in die Öffnung des Scharnieroberteils einsetzen.
Dann die Funktion des Türschließers testen.

TIPP Der Sicherungsbolzen lässt sich mit dem beiliegenden Magnet präziser einsetzen und herausnehmen.



Sollte eine Anpassung der Federspannung nötig sein, die Feder in Drehrichtung leicht spannen, um den Sicherungsbolzen zu entlasten. Diesen dann mit dem Magnet herauslösen und Federspannung wie in Schritt **F** anpassen. Anschließend den Bolzen wieder einsetzen (alle 1/2 Umdrehungen möglich).



ACHTUNG Öffnen Sie die Tür nicht mehr als 120°. Ein zu großer Öffnungswinkel kann die Feder des Türschließers auf Dauer beschädigen.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihezzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insektenschutzgitter
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0