

# Flairline H-F-KS

Schwingtür mit Scharnieren am Türrahmen

Dwarsdoorsneden -  
Nederlandse vertaling  
volgt

**INSETTO**®

**Details**

**Geeignet für:**  
Kunststoff- & Holztüren ohne  
Wetterschenkel am Türflügel

**Anbringung:**  
mit Schrauben und Scharniere  
am Türrahmen

**Verschluss:**  
mit Magnetband (ankleben am  
Türrahmen)

**Einbautiefe:**  
16 mm

**Bestellmaße**

Bei unterschiedlichen lichten  
Breiten-/Höhenmaßen ist immer  
das größte Maß anzugeben!

**Maximale Bestellbreite:**  
siehe Website

**Maximale Bestellhöhe:**  
siehe Website

**Verwendete Profile** Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

Griffschiene

Spannrahmenprofil

Sprossenprofil

Sockel-/Trittlech

**Scharnier-/Anschlagseite**

DIN rechts DIN links

rechts innen links

links innen rechts

**Vertikalschnitt** Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

>5

16

20

Fertigungsaußenmaß Höhe

lichte Höhe

Bestellmaß Sprossenhöhe (Standard 1000 mm)

140

20

Vertikalschnitt Holz

**Horizontalschnitt** Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

7

16

Fertigungsaußenmaß Breite

lichte Breite

16

Horizontalschnitt Holz

# Flairline H-F-HT

Schwingtür mit Scharnieren am Türrahmen  
mit verstellbarem Bürstenprofil

Dwarsdoorsneden -  
Nederlandse vertaling  
volgt

**INSETTO**®

Details	
<b>Geeignet für:</b> Kunststoff- & Holztüren ohne Wetterschenkel am Türflügel	<b>Verschluss:</b> mit Magnetband (ankleben am Türrahmen)
<b>Anbringung:</b> mit Schrauben und Scharniere am Türrahmen	<b>Einbautiefe:</b> 16 mm

Bestellmaße	
Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das größte Maß anzugeben!	<b>Maximale Bestellbreite:</b> siehe Website
	<b>Maximale Bestellhöhe:</b> siehe Website

**Verwendete Profile** Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Griffschiene      Spannrahmenprofil

Sprossenprofil      Sockel-/Trittblech      verstellbares  
Bürstenprofil\*

\*kann über Langlöcher bis zu 10 mm versetzt werden!

**Scharnier-/Anschlagseite**

DIN rechts      DIN links

rechts      innen      links

**Vertikalschnitt** Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Fertigungsaußenmaß Höhe

lichte Höhe

Bestellmaß Sprossenhöhe (Standard 1000 mm)

160

20

16

16

Vertikalschnitt Holz

**Horizontalschnitt** Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Fertigungsaußenmaß Breite

lichte Breite

7

16

16

Horizontalschnitt Holz