

doppelseitiges Profil-Klebeband 19mm x 10m**Anwendung:**

Leistungsfähiges Schaum-Klebeband zur dauerhaften Montage im Innen- und Außenbereich, insbesondere zur Befestigung von Materialien mit glatter oder starrer Oberfläche, wie z. B. Spiegeln, Schildern. Zur Verklebung von Sprossen und Leisten und zur Herstellung von Displays.

Produkteigenschaften:

- exzellente Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- weichmacherbeständig
- wirkt dämpfend
- gleicht Dickentoleranzen aus
- spaltfest
- Made in Germany
- gute Anfangsklebkraft

Produktaufbau:

Trägermaterial:	PE-Schaum (100 kg/m ³)
Klebstoff:	Lösemittelreinacrylat
Dicke (ohne Abd.):	0,8 mm
Abdeckung:	Silikonpapier

Farben:

Weiß

Leistungsfähigkeit:

Scherfestigkeit (h bei 10N / 625 mm ² bei 70 °C)	> 120
Schälfestigkeit (N/25 mm)	> 10
Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +80 °C, kurzzeitig +120 °C

Zur Beachtung:

Für die Montage mit diesem Produkt gilt:

- mindestens 70 cm² Klebeband pro 1 kg Gewicht,
- Belastung der Verbindung erst nach 24 h.

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C.

Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte).

Dieses Produkt ist aus Sicherheitsgründen nicht für die Montage von Fliegengittern ab dem ersten Stock geeignet!

Detail: