

doppelseitiges Klebeband 15mm x 10m für innen und außen**Anwendung:**

Dieses Klebeband für den Innen- & Außenbereich zeichnet sich durch seine hervorragenden Klebeeigenschaften aus. Es erzielt auf den meisten Oberflächen eine sehr gute Anfangsklebkraft. Der Klebstoff ist sehr UV-beständig und erreicht auch bei hohen Temperaturen im Schaufenster, im Scheinwerferlicht oder in der Nähe von Wärmequellen immer noch sehr hohe Haftkräfte. Der Folienträger des Klebebandes stabilisiert das Endprodukt und macht es reißfest.

Produkteigenschaften:

- sehr gute Anfangsklebkraft
- weitgehend alterungs-, witterungs- & UV-beständig
- reißfest und dimensionsstabil
- gute Haftung auf rauen und strukturierten Oberflächen
- gute Klebeeigenschaften auf niederenergetischen Kunststoffen
- Made in Germany
- PVC-frei

Produktaufbau:

Trägermaterial:	transparente PET Folie
Klebstoff:	modifiziertes Lösemittelreinacrylat
Dicke (ohne Abd.):	0,21 mm
Abdeckung:	beidseitig silikonisierte PP-Folie, rot

Farben:

transparent

Leistungsfähigkeit:

Scherfestigkeit (h bei 10N / 400 mm ²)	> 400
Schälfestigkeit (N/25 mm)	> 30
Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +160 °C, kurzzeitig bis +180 °C

Zur Beachtung:

- empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C
- Belastung der Verbindung erst nach 24 h.

Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte).

Dieses Produkt ist aus Sicherheitsgründen nicht für die Montage von Fliegengittern ab dem ersten Stock geeignet!

Detail: